




Product Catalogue

Catálogo de productos / Produktkatalog



F.B.K.
DENMARK
EST. 1887



Inside thread / Rosca interior / Indvendig gevind



Safety matters

to ensure your production at a high level

FBK have been manufacturing cleaning equipment since 1887. We are renowned globally for quality products that are focused on the food and beverage industries. Specializing to meet high standards in hygiene has enabled us to understand the need for our cleaning tools to be both effective and durable.

All our products are made in Denmark, have achieved maximum certification and meet all standard international requirements. Our design team are always ready to develop the right tools to achieve the best results for maximum hygiene and in support of efficient production and operator safety.

As a result we are recognized for innovative, ergonomic designs which complement quality, durability and operational efficiencies. To support our claim to have worldwide recognition, 95% of FBK's production is exported and sold through established professional distributors, who in turn support our commitment with their industry know-how in their own country.

FBK fabrica productos de limpieza desde 1887. Hoy en día, FBK está especializada y es mundialmente conocida en productos de limpieza higiénicos de alta calidad para las industrias de alimentos y bebidas, donde se requiere altos estándares de limpieza e higiene.

Para nosotros, se trata de desarrollar la herramienta adecuada para la limpieza higiénica que asegure su producción a un alto nivel y se adapte a quienes necesitan trabajar con ella. Tanto las industrias y los empleados necesitan los recursos adecuados. Todos nuestros productos se fabrican en Dinamarca y han obtenido las máximas certificaciones y cumplen con todos los requisitos internacionales estándar.

Nuestros productos son conocidos por su diseño único, innovador y ergonómico, que hacen que logren habilidades perfectas en términos de calidad, durabilidad, facilidad de uso y eficiencia. El 95% de los productos de FBK son exportados, vendidos y comercializados por nuestros distribuidores profesionales alrededor del mundo que tienen un gran conocimiento y experiencia en el país de operación.

FBK har fremstillet rengøringsudstyr siden 1887. Vi er kendt globalt for kvalitetsprodukter, der er fokuseret på fødevare og bryggeri industrien. Med speciale i at opfylde høje standarer inden for hygiejne har vi gjort det muligt for os at forstå behovet for, at vores rengøringsværktøjer er både effektive og holdbare.

Alle vores produkter er fremstillet i Danmark, har opnået maksimal certificering og opfylder alle internationale standardkrav. Vores designteam er altid klar til at udvikle de rigtige værktøjer til at opnå de bedste resultater for maksimal hygiejne og til støtte for effektiv produktion og operatør sikkerhed.

Som et resultat er vi anerkendt for innovative, ergonomiske design, der supplerer kvalitet, holdbarhed og driftseffektivitet. For at understøtte vores krav om verdensomspændende anerkendelse eksporteres og sælges 95 % af FBK's produktion gennem etablerede professionelle distributører, som igen støtter vores engagement i deres branchekendskab i deres eget land.



Organize your business with a colour-coded system

With this colour system, food safety has never been so straightforward

At FBK our equipment and tools come with an EU Declaration of Compliance for food contact, appropriate documentation and technical specifications. Furthermore all raw materials are FDA approved.

Our equipment guarantees, that you have the best possible conditions to improve your food safety and maximize your control over cross contamination.

We provide a large colour range for our food handling tools, cleaning equipment and storage solutions - and with this range of colours you are ready to develop your unique system to accommodate all production. Your new system will ensure you are better prepared to meet GFSI/IFS/BRC/FSSC22000 standards and you have good food safety standards.

For more detailed information - www.fbk.dk



Organice su empresa con el sistema de código de colores

Con este sistema de color, la seguridad alimentaria nunca ha sido más sencilla.

En FBK, nuestros equipos y herramientas vienen con una Declaración de Cumplimiento de la UE para el contacto con alimentos, documentación y especificaciones técnicas adecuadas. Además, todos los materiales están aprobados por la FDA.

Nuestro equipo garantiza que tiene las mejores condiciones posibles para mejorar su seguridad alimentaria y maximizar su control sobre la contaminación cruzada.

Ofrecemos una amplia gama de colores para nuestras herramientas de manipulación de alimentos, equipos de limpieza y soluciones de almacenamiento, y con este sistema de codificación por color, está listo para desarrollar su propio sistema personal que se adapte a su producción. Su nuevo sistema garantizará que esté mejor preparado para cumplir con los estándares GFSI / IFS / BRC / FSSC22000 y que tenga buenos estándares de seguridad alimentaria.

Organiser din virksomhed med et farvekodet system

Med dette farvesystem har fødevaresikkerhed aldrig været så ligetil.

Hos FBK leveres vores udstyr og værktøjer med en EU-erklæring om overholdelse af fødevarekontakt, relevant dokumentation og tekniske specifikationer. Desuden er alle materialer FDA-godkendte.

Vores udstyr garanterer, at du har de bedst mulige betingelser for at forbedre din fødevaresikkerhed og maksimere din kontrol over krydskontaminering.

Vi leverer et stort farvesortiment til vores værktøjer til håndtering af fødevarer, rengøringsudstyr, og med dette udvalg af farver er du klar til at udvikle dit unikke system, der passer til al produktion. Dit nye system vil sikre, at du er bedre forberedt på at opfylde GFSI/IFS/BRC/FSSC22000-standarer, og at du har gode standarder for fødevaresikkerhed.



Global Goals / Objetivos Globales / Globale mål

Global goals are important to us at FBK and we take them very seriously. We carefully consider what is needed to facilitate sustainable and recyclable objectives at every point in our daily production process.

Los objetivos globales son importantes y en FBK nos los tomamos en serio. En nuestra mentalidad, pensamos en todo lo que hace posible implementar oportunidades sostenibles, de reciclaje y operativas en nuestras operaciones y trabajo cotidianos.

Globale mål er vigtige for os hos FBK, og vi tager dem meget alvorligt. Vi overvejer nøje, hvad der er nødvendigt for at fremme bæredygtige og genanvendelige mål på alle niveauer i vores daglige produktionsproces.

The Hygiene Cleaning System!

Extrusions for all brush bodies, shovels, buckets etc.

FBK manufactures from colour coded virgin polypropylene injected under very high pressure to produce solid, strong mouldings. This production technique sets FBK products apart from foamed injection methods.

Brush filaments

The majority of brushware is filled using polyester. PBT filaments of various lengths and thicknesses to suit the application. This material is extremely suitable for autoclaving to +120°C / +248°F, does not absorb water, and is therefore ideal in retaining bristle stiffness and bend recovery. It wears longer and withstands destruction from a wide range of caustic cleaning chemicals. Filament retention is important to FBK and the combination of precision drilled high density brush blocks and insertion of stainless steel retaining clips achieves this objective whilst allowing for the penetration of anti-bacterial agents to reach deep into the bristle clumps.



Inyección para todos los cuerpos de los cepillos, palas, cubetas, etc.

FBK fabrica sus productos con polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes. Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK por encima de los métodos estándar de inyección que facilitan el rompimiento de los cepillos al generarse burbujas al interior.

Cerdas de los cepillos

La mayoría de los cepillos se fabrica con cerdas de poliéster PBT de diferentes longitudes y grosor para adaptarse a diversas aplicaciones. Este material es extremadamente conveniente para soportar temperaturas de desinfección (+120°C/+248°F), no absorbe agua, por lo tanto es ideal en la conservación de la rigidez y la recuperación del doblado de las cerdas. Dura más tiempo y resiste la acción corrosiva de químicos de limpieza tanto ácidos como alcalinos. Evitar la pérdida de cerdas es una tarea primordial para FBK. La combinación del perforado de precisión de cada uno de los bloques junto con la inserción de grapas de acero inoxidable logra este objetivo y al mismo tiempo permite la penetración de agentes antibacterianos para alcanzar hasta lo más profundo de los cúmulos de cerdas.

Generelt for alle børster, skovle, spande mm.

Børstekroppene produceres i fuldstøbt jomfrueligt polypropylen, der sprøjttestøbes i rustfri stålform under meget højt tryk, hvilket resultere i en fuldstøbt kompakt børstekrop med en glat smudsafvisende overflade. Produktionsteknikken adskiller sig fra den traditionelle produktionsmetode hvor børstekroppe støbes i aluminiums forme under mindre tryk, som resulterer i opskummet børstekroppe som er fyldt med indvendige lufthuller og ru overflade.

Børste filamenter

I langt hovedparten af vores produkter, bruges Polyester PBT filamenter af forskellige længder og tykkeler. Polyester PBT er varmebestandigt til +120°C/+248°F, tåler autoklavering, absorberer ikke vand og har derfor samme stivhed i våd som tør tilstand, desuden har den en rigtig god genopretningsevne. Filamenterne holder længere end traditionelle filamenter, og tåler en meget bred vifte af rengøringskemikalier m.m. Kvaliteten af filamenterne er naturligvis vigtig for os, og i kombinationen af præcis boring, nøjagtig isætning af filamenterne som fastholdes af rustfri stål kræmper, resulterer det i en ekstrem holdbarhed og modvirker at filamenterne falder ud af børstekroppen.

Colour code

Código de color / Farvekoder



- 1 XXXXX-1 = White / Blanco / Hvid
- 2 XXXXX-2 = Blue / Azul / Blå
- 3 XXXXX-3 = Red / Rojo / Rød
- 4 XXXXX-4 = Yellow / Amarillo / Gul
- 5 XXXXX-5 = Green / Verde / Grøn
- 6 XXXXX-6 = Black / Negro / Sort
- 7 XXXXX-7 = Orange / Naranja / Orange
- 8 XXXXX-8 = Purple / Violeta / Lilla
- 9 XXXXX-9 = Pink / Rosa / Pink
- 11 XXXXX-11 = Grey / Gris / Grå
- 12 XXXXX-12 = Brown / Café / Brun

Features

Características / Egenskaber

Very soft / Muy suave / Meget blød

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Very stiff / Muy duro / Meget stiv

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

Waterfed / Paso de agua / Vandgennemløb

Filament length / Largo del filamento / Filamentlængde

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sterilisation temperature / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemperatur

Operating temperatures / Temperatura de operación / Brugstemperatur

Flexible / Flexible / Fleksibel

Stiff / Duro / Stiv

Table of contents

Hand brushes	7-25
Cepillos de mano / Håndbørster	
Squeegees	26-31
Jaladores / Gulvskrabere	
Sweepers, brooms, tank brushes etc.	32-45
Escobas, cepillos y cepillos de tanque / Fejekoste, gulvkoste, tank børster	
Handles	46-51
Mangos / Skafter	
Hand tools	52-61
Herramientas de mano / Håndredskaber	
Wall hanging system	63
Organizador de utensilios / Vægsystem	
Detectable range	64-81
Gama detectable / Detekterbar	
Resin-set range	82-85
Gama de resina / Resin-Set	
Waterfeed and washing range	86-93
Gama con paso de agua / Vandgennemløb	
Why choose FBK?	94
¿Por qué escoger FBK? / Hvorfor vælge FBK?	
General information	95
Información general / Generel information	

Declaration of Compliance

Our range of hygiene equipment comply with all requirements to meet BRC Global and IFS standards. For all articles intended for direct food contact the Declaration of Compliance (DoC) and specific details can be downloaded at www.fbk.dk

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requerimientos de acuerdo a los estándares de BRC Global y IFS. Para todos los artículos que pueden utilizarse en contacto directo con alimentos, podrán descargar la declaración de conformidad (DC) en www.fbk.dk

Vores sortiment af Hygiene produkter opfylder standarderne BRC Global og IFS. Declaration of Compliance (DoC) kan dowloades på www.fbk.dk under hvert produkt hvor det er et krav.



Bannister and churn brushes



Scrubbing or washing
– the FBK churn brush
will handle it!

Detectable range
bannister and
churn brushes
See page 77



Resin-Set
bannister and
churn brushes
See page 83



i**10256-**

Combination filaments with stiff filament in front
Combinación de cerdas con filamentos duros al frente
Kombination filamenter med stive filamenter foran

10256

5 different stiffness for optimal flexibility.

5 diferentes durezas para una óptima flexibilidad.

5 forskellige stivheder sikre optimal fleksibilitet.

Bannister brushes / Cepillos Panaderos / Håndkoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10254-	340 x 35	Polyester PBT 0.20	(10)	80° 134°	50 	1 2 3 4 5
10253-	340 x 35	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	45 	1 2 3 4 5
10252-	340 x 35	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10255-	340 x 35	Polyester PBT 0.50	(10)	80° 134°	50 	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
10256-	340 x 35	Polyester PBT 0.20/0.50	(10)	80° 134°	50 	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Soft / Suave / Blød

Very soft / Muy suave / Meget blød

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i**10549-**

Extended nose filaments
Cerdas mas largas en la punta
Længere front filamenter

10548

Extended nose filaments, for easier cleaning of corners.

Cerdas alargadas en la punta, para limpieza de esquinas.

Længere front filamenter, for nemmere rengøring af indvendige hjørner.

Churn brushes / Cepillos de mano con mango / Spandebørster, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10547-	275 x 70	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	45 	1 2 3 4 5
10546-	275 x 70	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	35 	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
10548-	275 x 70	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	35 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
10549-	275 x 70	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	35 	1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Utility brushes

Detachable range
utility brushes
See page 77



Resin-Set
utility brushes
See page 83



i



10202-
Extra soft filaments
Cerdas extra suaves
Ekstra bløde filamenter

Suitable for vulnerable surfaces.
Adecuado para superficies delicadas.
Velegnet til sårbare overflader.



10202

Utility brushes / Cepillos multiusos pequeños / Afsæbningsbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
10202-	270 x 47	Polyester PBT 0.30	(12)	80°  134° 	30	   	1     
10201-	270 x 47	Polyester PBT 0.30	(12)	80°  134° 	30	   	1     
10203-	270 x 47	Polyester PBT 0.50	(12)	80°  134° 	30	   	1     

 Soft / Suave / Blød

 Medium / Medio / Medium

 Stiff / Duro / Stiv

80° 134° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i

10215-
Long handgrip
Mango largo
Langt skaft



10213

Long hand grip to reach difficult areas.
Mango largo para alcanzar áreas difíciles.
Langt skaft til at nå besværlige områder.



Long utility brushes / Cepillos multiusos, mango largo / Spandebørster, lang

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10214-	410 x 45	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	45	1 2 3 4 5
10213-	410 x 45	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40	1 2 3 4 5 7 8
10215-	410 x 45	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	40	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i

10234-
Combination filaments with stiff filament in front
Cerdas suaves combinadas con cerdas duras al frente
Kombination filamenter med stive filamenter foran



10234



Long wide utility brushes

Cepillos multiusos anchos con mango largo / Bred spandebørster m/langt skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10231-	410 x 55	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50	1 2 3
10232-	410 x 55	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50	1 2 3 4 5
10233-	410 x 55	Polyester PBT 0.50	(10)	80° 134°	50	1 2 3 4 5
10234-	410 x 55	Polyester PBT 0.20/50	(10)	80° 134°	50	1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Dish, nail and round brushes



Round hand scrub brushes
Cepillos de mano redondos / Runde skurebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
54134-	ø 125	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40 Wash Drain	1 2 3 4 5
54154-	ø 125	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	40 Wash Drain	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



10463-
Scraping edge
Borde raspador
Skrabekant



With a smart scraping edge.
Con un borde raspado eficiente.
Med smart skrabekant.



Dish washing brushes Cepillos limpia platos / Opvaskebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
10462-	255 x 28	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	25	II	2
10463-	255 x 28	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	25	II, E	1 2 3 4 5 7 9
10467-	225 x 35	Polyester PBT 0.30	(6)	80° (134°)	25	II	2
10466-	225 x 35	Polyester PBT 0.30	(6)	80° (134°)	25	II, E	1 2 3 4 5

Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter



55060-
Ergonomic nail brush
Cepillo de uñas ergonómico
Ergonomisk negleborste



Easy to handle.
Fácil de manejar.
Nem at håndtere.



Nail brush / Cepillo de uñas / Neglebørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
55060-	125 x 55	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	15	II, E	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
55061-	125 x 55	Polyester PBT 0.50	(12)	80° (134°)	15	II, E	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Hand scrub brushes



15065



15064



54153



Hand scrub brushes / Cepillos de mano / Skurebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
15064-	210 x 70	Polyester PBT 0.30	(12)	80° 134°	35	W S	1 2 3 4 5 6 7
15063-	210 x 70	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	35	W S	1 2 3 4 5
15065-	210 x 70	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	30/40	W S	1 2 3 4 5
54153-	210 x 65	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	30	W S	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobad / PHB godkendt



54454-
Functional hand grip
Asa funcional
Funktionell håndtag

Hand grip for positive control.
Avoids hand/filament contact.
Asa para una mejor sujeción. Evita el contacto mano/filamento.
Håndtag for bedre kontrol. Ingen hånd/filament berøring.



54454

Hand scrub brushes with hand grip

Cepillos de mano tipo plancha / Skurebørster med håndtag

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
54434-	200 x 65	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	40 (35) (30) (25) (20) (15) (10) (5)	1 2 3 4 5 6 7 8
54454-	200 x 65	Polyester PBT 0.50	(12)	80° (134°)	40 (35) (30) (25) (20) (15) (10) (5)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



54234-
Ergonomic hand brushes
Cepillos de mano ergonómicos
Ergonomiske håndbørster

Easy to handle.
Fáciles de manejar.
Nem at håndtere.



54334

54234

Ergonomic hand brushes

Cepillos de mano ergonómicos / Ergonomiske håndbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
54234-	180 x 60	Polyester PBT 0.30	(10)	80° (134°)	35 (30) (25) (20) (15) (10) (5)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54254-	180 x 60	Polyester PBT 0.50	(10)	80° (134°)	35 (30) (25) (20) (15) (10) (5)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
54334-	205 x 70	Polyester PBT 0.30	(10)	80° (134°)	35 (30) (25) (20) (15) (10) (5)	1 2 3 4 5
54354-	205 x 70	Polyester PBT 0.50	(10)	80° (134°)	35 (30) (25) (20) (15) (10) (5)	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Brushes for the baking industry



Very thin filaments,
for removing dry,
fine powder/dust
like flour!

i



81125-
Thin and soft bristles
Cerdas delgadas y suaves
Tynde og bløde børster

Perfect for applying eg. marinade,
egg and icing etc.

Perfectas para aplicar, por ejemplo,
huevo, betún y marinados.

Perfekt til f.eks. marinade, æg og
glasur osv.



Glazing brushes / Brochas / Bagerpensler

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
80125-	30	Polyester PBT 0.15	(12)	80° 134°	50	PHB	1 2 3
81125-	50	Polyester PBT 0.15	(12)	80° 134°	50	PHB	1 2 3
82125-	70	Polyester PBT 0.15	(12)	80° 134°	50	PHB	1 2 3

Soft / Suave / Blød

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

51126



Bread brush / Cepillo panadero / Brødbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
51126-	410 x 55	Polyester PBT 0.20	(10)	(80°) (134°)	(60)	1 2 3 4 5

Very soft / Muy suave / Meget blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i

52126-
Soft filaments
Cerdas suaves
Bløde filamenter

Suitable for fine particles.
Apto para partículas finas.
Velegnet til fine partikler.

52126

Flour brush / Cepillo plano para harina / Melbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
52126-	300 x 20	Polyester PBT 0.20	(12)	(80°) (134°)	(60)	1 2 3 4 5

Very soft / Muy suave / Meget blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Tube cleaners, cutter and small machine brush



i



50153-
Designed for safety
Diseñado para su seguridad
Designet til sikkerhed

Perfect for conveyor belts.
Ideal para cintas transportadoras.
Perfekt til transportbånd.



Small machine brush
Cepillo angosto para maquinaria / Lille maskinbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
50153-	275 x 20	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	30	卷 刷 吸	1 2 3 4 5 7
50150-	200 x 12	Polyester PBT 0.50	(24)	80° 134°	15	卷 刷 吸	1 2 3 4 5 6 11 12

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

57159



Tube cleaners

Cepillos limpia tuberías / Kødhakkebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
57156-	Ø 63 x 80 x 370	Polyester PBT 0.30	(12)	80° 134°	17 30 PHB	1 2 3 4 5
57159-	Ø 90 x 80 x 370	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	30 PHB	1 2 3 4 5 6



Stiff / Duro / Stiv



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



50155-
Cleaning narrow places
Ideal para limpieza de
lugares angostos con
protector para filos
Rengøring af smalle steder

For cleaning narrow cutter machines
and narrow gaps.

Para limpieza de máquinas de corte y
espacios angostos.

Til rengøring af smalle skære maskiner og
snævre huller.



Cutter brush / Cepillo limpia cuchillas / Knivbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
50155-	510 x Ø 100	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	45 PHB	1 2 3 4 5
50145-	660 x 15	Polyester PBT 0.50/0.30	(14)	80° 134°	15 PHB	1 2 3 4 5 11 12



Medium / Medio / Medium



Stiff / Duro / Stiv



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Tube brushes




10745



Drain cleaning brush / Escobillón para tarjas / Overløbsrenser

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10745-	Ø 15 x 140 x 300	Polyester PBT 0.20	(12)	80° 134°		2
		Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.				
		Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt				



Tube brushes / Escobillones con punta recta / Rensere, alm


ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10750-	Ø 10 x 150 x 500	Polyester PBT 0.20	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8
10752-	Ø 20 x 150 x 500	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9
10754-	Ø 30 x 150 x 500	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10756-	Ø 40 x 150 x 500	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10758-	Ø 50 x 150 x 500	Polyester PBT 0.50	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
10759-	Ø 60 x 150 x 500	Polyester PBT 0.50	(12)	80° (134°)	█ █	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

█ Medium / Medio / Medium

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

█ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Tube brushes with tuft Escobillones con punta redonda / Rensere, ombøjet spids

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10713-	Ø 55 x 140 x 450	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2
10714-	Ø 65 x 160 x 500	Polyester PBT 0.30	(12)	80° (134°)	█ █	1 2

█ Medium / Medio / Medium

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

█ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Tube brushes and rods with thread




i



10780-
Fleksible rod
Alambre flexible
Fleksibel wire

To clean curved pipes.
Para limpiar tuberías curvadas.
Til rengøring af buede rør.



Flexible rods with thread

Extensiones para escobillones / Wire, stål og nylon

ITEM NR.	SIZE (cm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10780	150	Stainless wire / Cable inoxidable / Rustfri wire	M6 thread (12)	250°	PHB godkendt	1
10781	300	Stainless wire / Cable inoxidable / Rustfri wire	M6 thread (12)	250°	PHB godkendt	1
10784	150	Nylon wire / Cable de nylon / Nylon wire	M6 thread (12)	250°	PHB godkendt	1
10785	150	Nylon Extension / Extension para cable flexible Nylon forlænger	M6 thread (12)	250°	PHB godkendt	1

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



10774-
Versatile tube brush
Escobillones para ajustar a extensión
Alsidig rørrenser

Fits to flexible rods, page 20.
Se ajusta a los cables para escobillones,
página 20.
Passer til fleksibel wire, side 20.



Tube brushes / Escobillones para ajustar a extensión / Rensere m/gevind

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
10771-	Ø 12 x 100 x 160	Polyester PBT 0.20 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10772-	Ø 20 x 100 x 160	Polyester PBT 0.30 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10774-	Ø 40 x 100 x 160	Polyester PBT 0.30 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10775-	Ø 50 x 100 x 160	Polyester PBT 0.50 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10776-	Ø 60 x 100 x 160	Polyester PBT 0.50 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5
10778-	Ø 80 x 100 x 160	Polyester PBT 0.50 / M6 thread	(12)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.


Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



27260-
Tube cleaning
Cepillos para tuberías aéreas
Rengøring af rør

This product can be shaped to suit the surface to be cleaned.
Este producto puede ser amoldado para ajustarse a la superficie por limpiar.
Produkterne kan bøjes i flere former så det passer til det emne som skal rengøres.



Tube cleaning brushes

Cepillos para tuberías aéreas / Rørborste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
27250-	Ø 50 x 300 x 580	Polyester PBT 0.30	(2)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	2
27260-	Ø 100 x 340 x 600	Polyester PBT 0.30	(2)	80° 134°	Brugstemp. PHB approved	1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Heat resistance

250°C/482°F tolerance for
filaments - perfect for high
temperature grills and
heat-sealing equipment

i



82911-6
**Alternative to a stainless steel
scraper**
Alternativas a las espátulas de
acero inoxidable
Alternativ til rustfri stålskraber

For sensitive surfaces to avoid scratches.
Para evitar rayones en superficies delicadas.
Til sårbare overflader.

82910



82911



Spatulas, nylon / Espátulas de Nylon / Spartler, nylon

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
82910-6	75 x 250	Nylon	(12)	250°C 482°F	()	6
82911-6	110 x 250	Nylon	(12)	250°C 482°F	()	6

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i

60153-
Stiff filaments
Cerdas duras
Stive filamenter

60153

Withstands high heat degrees.
Resiste altas temperaturas.
Tåler høje varmegrader.



Small machine brush Cepillo angosto para maquinaria / Lille maskinbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
60153-	275 x 20	PEEK 0.40	(12)	250°C 482°F	(30)	(FH)	7

(Stiff / Duro / Stiv

250°C

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

(PHB)

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Long utility brushes Cepillos multiusos, mango largo / Spandebørster, lang

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
60215-	410 x 45	PEEK 0.40	(6)	250°C 482°F	(30)	(FH)	7

(Stiff / Duro / Stiv

250°C

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

(PHB)

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Oven brush / Cepillo para horno/parrilla / Ovnborste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
62154-	225 x 30	PEEK 0.40	(6)	250°C 482°F	(30)	(FH)	7

(Stiff / Duro / Stiv

250°C

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

(PHB)

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Hand squeegee and pad holders



i



28243-
With handgrip
Con mango
Med greb

One piece, super hygienic, with handgrip.

Jalador de una pieza, super higiénico con mango.

Fuldstøbt skraber, super hygiejnisk med greb.



Hand squeegee / Jaladores de mano / Håndskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28243-	300	One piece squeegee, with handgrip, PP/TPE	6	100°/120°	120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8
29901-	175	Replacement handgrip, PP	6	100°/120°	120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8
28300-	300	One piece squeegees, PP/TPE	6	100°/120°	120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



57101-
Unique lock system
Sistema único de sujeción
Unikt låsesystem

Unique lock system to secure the pad.
Sistema único de sujeción para
asegurar la fibra.
Unik låsesystem til fastholdelse af skure-
nylon.



57101

27101

Pad holders / Porta fibras / Skurenylon holder

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
57101-	230 x 100	Pad gripper with handgrip	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7
27101-	230 x 100	Pad gripper for handle	(12)	100° 120°	1 2 3 4 5 6 7

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



15124-
Medium/hard
Medio/duras
Medium/hård

Ideal for removing marks on both walls and floors.

Ideal para remover manchas tanto en las paredes como suelos.

Ideel til fjernelse af mærker på vægge og gulve.



15121

15123

15122

15124

15125

Floor pads / Fibras / Skurenylon

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15123	250 x 120	Nylon Poliestere	(12)	100°		
15121	250 x 120	Nylon Poliestere	(12)	100°		
15124	250 x 120	Nylon	(12)	100°		
15122	250 x 120	Nylon	(12)	100°		
15125	250 x 120	Nylon	(12)	100°		

Very soft / Muy suave / Meget blød

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Very stiff / Muy duro / Meget stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

One-piece squeegees



No.1 for
removal of
liquid and
soft waste!

One-piece
ergonomic
handles
See page 47






One-Piece Squeegees

Haraganes de una pieza super higiénicos
Fuldstøtte gulvskrabere

Extremely effective action when both pushing or pulling.
Moves liquids and condensation effortlessly from smooth surfaces.

Extremadamente efectivo tanto para adelante como para atrás. Elimina el agua de superficies lisas sin esfuerzo junto con la condensación.

Meget effektivt og hygiejniske gulvskraber. Fjerner effektivt vand og kondens.



One-piece squeegees

Jaladores de una pieza, súper higiénicos / Fuldstøtte gulvskrabere

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28300-	300	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° PHB		1 2 3 4 5 6 7 8
28400-	400	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° PHB		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
28500-	500	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° PHB		1 2 3 4 5 7 8
28600-	600	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° PHB		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
28700-	700	Full coloured, PP/TPE rubber Todo en un solo color, goma PP/TPE Fuldfarvet, PP/TPE gummi	(6)	100° 120° PHB		1 2 3 4 5 7 8

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Squeegees with double rubber blade




Hard leading edge removes stubborn residues!

i



28556-
360° pivot
Eje de 360°
360° drejeled



28556

28456

28653

Squeegees with pivot

Jaladores con cuello giratorio / Gulvskrabere med drejeled

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28453-	400 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28553-	500 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28653-	600 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28456-	400 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28556-	500 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5
28656-	600 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



28603-
Double rubber lip
Doble goma
Dobbelt gummiblade

Double rubber squeegee with replaceable cartridge.
Jalador con goma reemplazable.
Dobbelt udskiftelige gummiblade.

28503



28706



Squeeges / Jaladores / Gulvskrabere

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28403-	400 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28503-	500 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28603-	600 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28703-	700 mm	White rubber / Goma blanca / Hvid gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28406-	400 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28506-	500 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28606-	600 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8
28706-	700 mm	Black rubber / Goma negra / Sort gummi	(6)	80° 100°	●	1 2 3 4 5 6 7 8

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 100° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

● PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

28713



28513

Replacement rubber / Repuestos de goma / Erstatningsgummi

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28413-	400 mm		(12)	80° 100°	●	1 6
28513-	500 mm		(12)	80° 100°	●	1 6
28613-	600 mm		(12)	80° 100°	●	1 6
28713-	700 mm		(12)	80° 100°	●	1 6

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. 100° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

● PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Condensation squeegee, bottle and hose



Condensation squeegee:

- 420mm working width
- Hygienic design
- Easy to clean, no hidden corners
- Flexible rubber lip to match both flat and curved surfaces, tubes
- Food approved contact

Jalador de condensación:

- 420mm de ancho
- Diseño higiénico
- Fácil de limpiar, sin recovecos
- Filo de goma flexible para funcionar en superficies planas, curvas o tubos
- Apto para contacto con alimentos

Kondensskraber:

- Hygiejnisisk design
- Fødevarer godkendt
- Let at rengøre, ingen skjulte hjørner
- 420 mm
- Designet til både flade og kurvede overflader
- Fleksibelt gummi



0427



0429



28420

Condensation squeegee, bottle and hose

Jalador de condensación, botella para condensados y manguera
Kondensskraber, flaske og slange

ITEM nr.	SIZE	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28420-	420 mm	One-piece / De una pieza / Fuldstøbt	(4)	100° 120°	8 120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
0427	1 liter	Polyethylene PE, ½" nipple	(1)	100° 120°		
0429	1500 mm	PVC, ½" nipple	(1)	V		

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

ONE WAY WATERFEED →

29775-N

29826

29824

Handles for condensation squeegee, ½" coupling

Mangos telescópicos con cople de ½" / Skafter til kondensskraber, ½" nippel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29775-N	1600/5300 x 34	Telescopic handles, fibre glass	(1)	120°	8 120° PHB	
29779-N	1900/9500 x 46	Telescopic handles, fibre glass	(1)	120°	8 120° PHB	
29826-	1720-2820 x 32	Ergonomic telescopic handles, aluminium	(6)	100°	8 100° PHB	1 2 3 4 5
29828-	1280-2000 x 32	Ergonomic telescopic handles, aluminium	(6)	100°	8 100° PHB	1 2 3 4 5
29824-	1500 x 32	Ergonomic handles, aluminium	(6)	100°	8 100° PHB	1 2 3 4 5
29825-	1750 x 32	Ergonomic handles, aluminium	(6)	100°	8 100° PHB	1 2 3 4 5

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Deck scrubs

Stiff filaments for thorough and effective scrubbing of floors and walls!

i



23153-
Stiff filaments
Cerdas duras
Stive filamenter

Stiff filaments, for a correct and efficient scrubbing.

Cerdas duras para un tallado correcto y eficiente.

Stive filamenter, til korrekt og effektiv rengøring



Deck scrubs / Cepillos para tallar / Gulvskrubber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
22153-	225 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(30)	() ()	1 2 3
20153-	280 x 50	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(30)	() ()	1 2 3 4 5
21153-	400 x 50	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(30)	() ()	1 2 3 4 5 6 8
23153-	300 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(25)	() ()	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Deck scrub w/side filaments

Cepillos para tallar c/cerdas laterales / Gulvskrubbe m/ sidebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20154-	285 x 120	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(25/40)	(1) (2) (3) (4) (5)	

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



20155-
Effortless cleaning
Limpieza sin esfuerzo
Ubesværet rengøring

Effortless cleaning of floors, walls, drains and angled surfaces.
Limpieza sin esfuerzo de pisos, paredes, drenajes y superficies angulares.
Ubesværet rengøring af gulve, vægge, afløb og vinklede overflader.



Multi deck scrub "high/low"

Cepillo para tallar "angular" / Multi gulvskrubber "høj/lav"

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↓	FEATURES	COLOURS
20155-	285 x 130	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	(45)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sweepers



Sweepers
Escobas / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
21126-	400 x 50	Polyester PBT PBT 0.20	(6)	80° 134°	50	PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.	1 2 3 4 5 7 8
		Very soft / Muy suave / Meget blød					
		Soft / Suave / Blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.					



Sweepers, flagged
Escobas, cerdas despuntadas / Fejekoste, spaltet børster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
20106-	280 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter	1 2 3 4 5
21106-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5
27106-	600 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5
		Very soft / Muy suave / Meget blød					
		Soft / Suave / Blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.					



27176-
Stiff and soft filaments
Filamentos duros y suaves
Stive og bløde filamenter

Stiff front filaments that loosen stubborn dirt and heavier debris, while the softer rear filaments gather the finer particles.
Cerdas frontales duras que aflojan la suciedad difícil y residuos más grandes, mientras que las cerdas traseras suaves juntan las partículas más finas.
Stive front filamenter, der løsner genstridigt og tungere snavs, mens de blødere bageste børster samle de finere partikler.



21176

Combination sweepers / Escobas de cerdas mixtas / Kombinationsfejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
21176-	400 x 50	Polyester PBT 0.30/0.70= 6	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
27176-	600 x 60	Polyester PBT 0.30/0.70= 6	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7

Soft / Suave / Blød

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



26135-
Soft filaments
Cerdas suaves
Bløde filamenter

Soft filaments, selected for most light duty brushing applications.
Cerdas suaves, aptas para cepillado más ligero.
Bløde filamenter, udvalgt til lette, overkommelige og daglige opgaver.



20136

Sweepers / Escobas / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
20136-	280 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5
21136-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
26135-	500 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5
27136-	600 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 6 7 8

Medium / Medio / Medium

80°

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Upright socket sweepers



Detectable range
sweepers
See page 79



Resin-Set
sweepers
See page 85





24147-
Soft Filaments
Cerdas suaves
Bløde filamenter

Soft filaments, selected for most light duty brushing applications.
Cerdas suaves, aptas para barrido más ligero.
Bløde filamenter, til jævnlige og ikke krævende opgaver.



24147

Upright socket sweepers / Escoba recta / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
24147-	280 x 48	Polyester PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	70	()()()	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
24157-	280 x 48	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	70	()()()	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
25147-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	70	()()()	1 2 3 4 5 7
25157-	400 x 50	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	70	()()()	1 2 3 4 5 7

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



20195-
Sweeper with angle cut
Escobas estrechas con corte angular
Fejekost med vinkelsnit

Narrow sweeper with filament cut with an angle. Especially good for lobby pan.
Escoba recta y angosta con corte angular.
Ideal para recogedor con mango.
Small fejekost med børstehår skåret i vinkel. Speciel god til fejebakken.

Narrow sweepers / Escobas rectas y angostas / Smal fejekost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
20157-	260 x 35	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	80	()()()	1 2 3 4 5
20180-	260 x 35	Polyester PBT 1.00	(6)	(80°) (134°)	80	()()()	1 2 3 4 5
20195-	300 x 35	Polyester PBT 1.00	(6)	(80°) (134°)	(120-170)	()()()	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Brooms medium and stiff



i



25155-
Medium stiff filaments
Cerdas de dureza media
Medium stive filamenter

Medium stiff filaments for removing slightly larger debris, good all-rounder. Cerdas de dureza media para remover residuos un poco más grandes, ideales para todas las superficies.

Medium stive filamenter til fjernelse af almindelig snavs, god "all-rounder" kost.



25155

Brooms, medium / Cepillos de cerdas medianas / Fejekoste, medium

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
23155-	300 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6
25155-	400 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
26155-	500 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5
27156-	600 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55		1 2 3 4 5 6 7 8

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



25187-
Stiff filaments
Cerdas duras
Stive filamenter

Stiff filaments for removing stubborn residues.
Cerdas duras para remover residuos difíciles.
Stive filamenter der løsner genstridigt og tungere snavs.



23187

Brooms, stiff / Cepillo, extra duro / Gulvkoste, stiv

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
23187-	300 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	65	☒ × ☒ ☒	1 2 3 4 5
25187-	400 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	65	☒ × ☒ ☒	1 2 3 4 5 6 8
27187-	600 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	65	☒ × ☒ ☒	1 2 3 4 5

Very stiff / Muy duro / Meget stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



25190-
Broom
Escoba
Gulvkost

Broom with extra stiff filaments, perfect for outdoor use or harsh cleaning.
Escobas con cerdas extra duras, perfectos para su uso en exteriores o zonas difíciles.
Gulvkost med stive filamenter. Perfekt til udendørs brug og hård rengøring.



26190

Broom with extra long filaments, stiff Escoba con cerdas extra largas, duras / Gulvkost med ekstra lange filamenter, stiv

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
23190-	300 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	110	☒ ☒ ☒	1 2 3
25190-	400 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	110	☒ ☒ ☒	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
26190-	500 x 60	Polyester PBT 1.00	(6)	80° 134°	110	☒ ☒ ☒	1 2 3 4 5

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sweepers and brooms with polypropylene filaments





21336

Sweeper with soft filament

Cepillo de cerdas suaves / Fejekost med bløde filamenter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
21336-	400 x 50	Polypropylene 0.25	(6)	80° 100°	55		1

Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



21306-
PP filaments
Cerdas de PP
PP filamenter

This filament has good abrasion resistance and excellent chemical resistance to both acids and alkali solutions. It has an inferior bend recovery to Polyester.

Esta cerda tiene buena resistencia a la abrasión y excelente resistencia a los químicos, tanto a soluciones ácidas como alcalinas. Tiene una recuperación de curvatura inferior al Poliéster.

Esta cerda tiene buena resistencia a la abrasión y excelente resistencia a los químicos, tanto a soluciones ácidas como alcalinas. Tiene una recuperación de curvatura inferior al Poliéster.

Filamenter af polypropylene er slidstærke og har fremragende kemiske resisterente egenskaber over for både syre og base løsninger. Sammenlignet med polyester er fleksibiliteten lavere.



Sweepers with flagged polypropylene filaments

Escobas con cerdas despuntadas
Fejekoste med spalteerde polypropylene filamenter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
20306-	280 x 50	Polypropylene 0.25	(6)	80° 100°	55		1
21306-	400 x 50	Polypropylene 0.25	(6)	80° 100°	55		1
26306-	500 x 60	Polypropylene 0.25	(6)	80° 100°	55		1

Soft / Suave / Blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. Flagged material / Material despuntado Spaltet filamenter

Tank and tube cleaning brushes



Tank or tube
brushes, the
perfect solution for
cleaning , tanks,
drains etc.



Drain cleaning brush
Cepillo para drenaje / Afløbsrenser

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
27255-	Ø 60 x 150 x 390	Polyester PBT 0.50	(2)	80° 134°		6



Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.



Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



27154-
Cleaning corners
Limpia esquinas
Rengøring af hjørner

Designed for cleaning of containers and other objects with hard edges and corners.
Diseñado para limpiar contenedores y otros objetos con bordes marcados y esquinas.
Designet til rengøring af tanke, beholdere og andre genstande med svære kanter og hjørner.



27134

Tank brushes / Cepillos para tanques / Tankbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
27104-	220 x 140	Polyester PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	40	(II)	1 2
27134-	200 x 120	Polyester PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	35	(III) (IV)	1 2 3 4 5 6 7 8
27154-	200 x 120	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	35	(III) (IV)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

(Stiff / Duro / Stiv Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

(134°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. (II) Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenteer

(PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Tube cleaning brushes / Cepillos para tuberías / Rørrense

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
27121-	ø 63 x 95 x 120	Polyester PBT 0.20	(6)	(80°) (134°)	9	(I) (II)	1 2 3 4 5 6
27131-	ø 70 x 95 x 120	Polyester PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	12	(I) (II)	1 2 3 4 5 6
27132-	ø 80 x 100 x 125	Polyester PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	18	(I) (II)	1 2 3 4 5 6
27133-	ø 90 x 105 x 130	Polyester PBT 0.30	(6)	(80°) (134°)	23	(I) (II)	1 2 3 4 5 6
27152-	ø 105 x 115 x 140	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	30	(I) (II)	1 2 3 4 5 6
27153-	ø 120 x 120 x 145	Polyester PBT 0.50	(6)	(80°) (134°)	38	(I) (II)	1 2 3 4 5 6

(Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.)

(134°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. (I) PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Spatula, scrapers and paddles for handle



i



28082-
Scraper tool
Espátula
Skraber

A cutting-edge tool for the smallest spaces and most stubborn residue.
Una herramienta innovadora para los rincones más pequeños y residuos más difíciles.
Et perfekt redskab til områder med genstridige rester.

28080



28120



Stainless steel scraper / Espátula de acero inoxidable / Skraber i rustfrit stål

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28080-	80 x 110	Flex, stainless steel 304	(12)	120°	⌚ ⓘ	1 2 3 4 5 6 7
28120-	120 x 110	Flex, stainless steel 304	(12)	120°	⌚ ⓘ	1 2 3 4 5 6 7
28082-	80 x 110	Stiff, stainless steel 304	(12)	120°	⌚ ⓘ	1 2 3 4 5 6 7
28122-	120 x 110	Stiff, stainless steel 304	(12)	120°	⌚ ⓘ	1 2 3 4 5 6 7

⌚ Flexible / Flexible / Fleksibel

⌚ Stiff / Duro / Stiv

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

ⓘ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



28281

Stainless steel scraper

Espátulas para ajustar a mango, acero inoxidable / Skraber i rustfrit stål

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28282-	270 x 110	1,5 mm, Flex, stainless steel 304	(6)	(120°)	(Y) (E)	1 2 3 4 5 6 7 8
28281-	270 x 110	1,5 mm, Stiff, stainless steel 304	(6)	(120°)	(Y) (E)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Flexible / Fleksibel Stiff / Duro / Stiv Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



28283

Plastic scraper

Espátula de plástico para ajustar a mango / Skraber i plastik

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28283-	270 x 110	Polypropylene	(6)	(100°) (120°)	(Y) (E)	1 2 3 4 5 6 7 8

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



28290

Paddle scraper blade

Pala para ajustar a mango / Paddelskraberblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
28290-	112 x 235	Polypropylene	(12)	(100°) (120°)	(Y) (E)	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
28291-	112 x 235	Polyethylene	(12)	(70°) (80°)	(Y) (E)	1 2

Flexible / Fleksibel Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Handles

Wide range of handles designed for heavy use with excellent wall thickness and anti-fatigue ergonomic shaft!



Aluminium, 1½ mm
Aluminio, 1½ mm
Aluminium, 1½ mm



Ergonomic handles / Mangos ergonómicos / Skafter m/ergonomisk håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29812-	650 x 32	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29813-	1300 x 32	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29814-	1500 x 32	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29815-	1750 x 32	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i

29904-
One-piece handle
Mango de una sola pieza
Fuldstøbt skaft

The world's most innovative professional one-piece injected handle for strength and optimal hygiene.

Withstand Ph 2 - 10½.

El mango más innovador y profesional de una sola pieza, inyectado para mayor fuerza y una limpieza óptima. Resiste pH entre 2-10.5.

Verdens mest innoverende proffesjonelle fuldstøpte skaft. Stor styrkekapasitet og meget rengøringsvenlig. Kan modstå Ph 2 - 10½.



One-piece ergo. handles

Mango de una sola pieza, super higiénico / Fuldstøbt ergonomisk skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29903-	1300 x 32	PP reinforced	(6)	75° 120°	(1)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29904-	1500 x 32	PP reinforced	(6)	75° 120°	(1)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
29905-	1700 x 32	PP reinforced	(6)	75° 120°	(1)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Handles



Aluminium, 1½ mm
Aluminio, 1½ mm
Aluminium, 1½ mm

29801



29802



29803



29804



29805



Handles with standard grip

Mango de aluminio estándar / Skafter m/ standard håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29801-	300 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29802-	800 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29803-	1300 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29804-	1500 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
29805-	1750 x 25	Aluminium	(6)	120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



PHB approved / PHB aprobad / PHB godkendt



29713-
Handle
Mango
Skaft



White with red handgrip.
Mango ergonómico de fibra de vidrio.
Hvid med rødt håndgreb.

29713**29714**

Ergonomic handles

Mangos ergonómicos / Skafter m/ergonomisk håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29713-	1300 x 32	Fiberglass	(6)	100°		
29714-	1500 x 32	Fiberglass	(6)	100°		

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



29704-
Handle
Mango
Skaft



White with blue handgrip. Light weight 1,5 mm wall thickness.
Mango de fibra de vidrio con capuchón azul.
Hvid med blåt håndgreb. Letvægt 1,5 mm godstykkelse.

29704**29705**

Handles with standard grip

Mangos de fibra de vidrio estándar / Glasfiberskafter, alm. håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29704-	1500 x 25	Fiberglass	(6)	100°		
29705-	1750 x 25	Fiberglass	(6)	100°		

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Telescopic handles



i

29856-
PP material
Material PP
PP materiale



Ergonomic design.
Diseño ergonómico.
Ergonomisk design.

29852



29856



Ergonomic telescopic handles

Mangos telescópicos, ergonómicos / Ergonomiske teleskopskafter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29852-	1250 up to 2000mm Ø32mm	Aluminium, PP reinforced	(6)	(120°)	(Ø)	1 2 3 4 5
29856-	1700 up to 2800mm Ø32mm	Aluminium, PP reinforced	(6)	(120°)	(Ø)	1 2 3 4 5 7

(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemperatur.



PHB approved / PHB aprobad / PHB godkendt



29755-
Hand grip
Agarradera
Håndgreb



White with blue handgrip.
Mango telescópico de fibra de vidrio con capuchón azul.
Hvid med blå håndgreb.

29755**29756****29758**

Telescopic handles / Mangos telescópicos / Teleskopskafter

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29755-	1100 up to 1900mm Ø26mm	Fiberglass	(6)	100°		
29756-	1500 up to 2800mm Ø26mm	Fiberglass	(6)	100°		
29758-	2500 up to 4800mm Ø26mm	Fiberglass	(6)	100°		

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. **PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt**



29779-
Extra strong
Extra resistente
Ekstra stærk



Extra strong fibreglass with positive lock.
Super resistentes, de fibra de vidrio con un sistema de bloqueo extra fuerte.
Ekstra stærk konstruktion og kraftig rør i glasfiber, effektiv låsesystem.

29775**29779**

Telescopic handles, extra strong Mangos telescópicos, extra resistentes / Teleskopskafter, ekstra stærk

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES
29775	1600 up to 5300mm Ø34mm	Extra strong	(1)	100°	
29779	1900 up to 9500mm Ø46mm	Extra strong	(1)	100°	

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. **PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt**

Dust pan and hand scoops

Detectable range
dust pan and
hand scoops
See page 73



i

80305-

When moving larger quantities

Para cantidades grandes

Når der skal flyttes større mængder.

80305



Large hand scoop / Pala de mano / Stor håndskovl

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80305-	270 x 320 x 540	Polypropylene	(6)	(100°) (120°) (130°)	Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

i



80302-
Fits to bannister brush, page 7
Encaja con el cepillo panadero,
página 7
Passer til støvkost, side 7



Dustpan / Recogedor de mano / Fejeblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80302-	300 x 310	Polypropylene	(6)	100° 120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
80301-	300 x 310	Polypropylene	(6)	100° 120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8	

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



15106-
Hand scoop
Cucharón
Håndskovl

High side edges.
Bordes altos.
Høje side kanter.



Hand scoops / Cucharones / Håndskovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15105-	100 x 260	500 g	(10)	100° 120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
15106-	138 x 310	750 g	(10)	100° 120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
15107-	160 x 360	1000 g	(10)	100° 120° PHB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Lobby and dust pan with lid/grip



15150 / 15151



80204



80205



80201



80203



80204

Lobby pan & dust pan with lid/grip:

- Strong heavy duty design
- Capacity for 7 Ltr.
- Hygienic and easy to clean
- Fits to FBK wall holder system
- Can hang upside down for drying
- 1050 mm incl. handle
- Dustpan with lid/handgrip are designed with holder for either bannister brush or hand squeegee

Recogedor con mango y tapa y recogedor de mano con tapa y asa:

- Diseño extra fuerte
- Capacidad para 7 litros
- Higiénico y fácil de limpiar
- Encaja con el sistema organizador de FBK
- Puede colgarse boca abajo para secarse
- Mide 1050 mm incluyendo el mango
- Recogedor con tapa/asa diseñado para sostener el cepillo panadero o el jalador de mano

Fejebakke til skaft & med håndtag:

- Kraftig og stabilt design
- Kapacitet på 7 L.
- Hygiejnisk - let at rengøre
- Passer til FBK ophængssystem
- Integrerer ophængsfunktion
- 1050 mm inkl. skaft
- Fejebakken med låg/håndtag er designet med en holder til enten håndkost eller håndskraber.



Lobby pan without handle

Recogedor para ajustar a mango / Fejebakke uden skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80201-		Polypropylene	(2)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Dust pan with lid and handgrip

Recogedor de mano con tapa y asa / Fejebakke med låg og håndgreb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80205-		Polypropylene	(2)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Handle and clip for lobby pan

Mango súper ligero y clip para recogedor / Skaft og holder til fejebakke

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80203-	800 x 25	Handle, 0,9 mm aluminium	(6)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80204-	PPN	Clip	(2)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Ergonomic one piece paddles and shovels



Detectable range
one-piece shovels
See page 72



One-piece paddle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15110-	1135 x Ø 167	Polypropylene	(6)	(100°) (120°)  	 	1  
15111-	1135 x Ø 167	Polypropylene	(6)	(100°) (120°)  	 	1  

 **Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.**  **Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.**

 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Ergonomic one-piece shovels, short handle

Palas ergonómicas de una pieza, mango corto / Ergonomisk kortskafte skovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
14103-	270 x 340 x 1120	Polypropylene	(6)	100° 120°		
14104-	330 x 380 x 1120	Polypropylene	(6)	100° 120°		

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Ergonomic one-piece shovels, long handle

Palas ergonómicas de una pieza, mango largo / Ergonomisk langskafte skovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
15103-	270 x 340 x 1330	Polypropylene	(6)	100° 120°		
15104-	330 x 380 x 1330	Polypropylene	(6)	100° 120°		

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Bucket & lid

The smartest
bucket available!



Functional, ergonomic and very hygienic:

- 15 and 9 Ltr. capacity. Inside graduations in Litres and UK/US Gallons
- Molded in food grade polypropylene
- Special designed pouring lip, heavy duty rim and storage function
- Hand-grip on back of bucket for easy pouring - big enough for gloved hands and high enough off floor to avoid scraping knuckles
- Strong, comfortable polypropylene handle
- Easy to clean – smooth surfaces, no internal or external sharp angles

Funcional, ergonómica y muy higiénica:

- Gran capacidad de 15 L y 9 L. Con graduaciones en litros y galones al interior
- Fabricado en polipropileno de alto impacto, grado alimentario
- Con boquilla especialmente diseñada para verter, y función de almacenaje
- Agarradera en la parte trasera de la cubeta para un vertido fácil-lo suficientemente alta para evitar rasparse los nudillos de la mano
- Asa de polipropileno fuerte y confortable
- Fácil de limpiar, sin ángulos internos ni externos

Funktionel, ergonomisk og top hygiejinsk:

- 15 og 9 L volumen. Indvendig mål i Liter og UK/US Gallon. Produceret i FDA godkendt materiale
- Speciel designet hældekant, robustkant og ophængsfunktion
- Ekstra håndtag nederst på spanden gør det muligt at få fat uden at skræbe knoerne
- Bekvemmelig og stærk hank i polypropylene
- Unikt hygiejinsk design – let rengørlig uden skarpe kanter



Bucket / Cubeta / Spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80102-	9 liter	Polypropylene	(4)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80101-	15 liter	Polypropylene	(4)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Lid for bucket / Tapa para cubeta / Låg til spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
80112-	9 liter	Polypropylene	(4)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80111-	15 liter	Polypropylene	(4)	100° 120°		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Spatulas and scraper



80112

Stainless steel spatulas with PP handle

Espátulas de acero inoxidable con mango PP / Rustfri spartler med PP håndtag

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
88040-	40 x 220	Medium 1-0,5 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 7 8
88080-	80 x 220	Medium 1-0,5 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 7 8
88100-	120 x 220	Medium 1-0,5 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 7 8
88042-	40 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
88082-	80 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
88102-	120 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8

⌚ Flexible / Flexible / Fleksibel

⌚ Stiff / Duro / Stiv

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

⌚ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Dough scraper / Espátula flexible / Dejskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
81911-	146 x 98 x 1.65	Polypropylene	(20)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
81916-	160 x 125 x 1.65	Polypropylene	(20)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
81910-	146 x 98 x 1.65	With hole, Polypropylene	(20)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8
81915-	160 x 125 x 1.65	With hole, Polypropylene	(20)	100° 120°	⌚ ⚡	1 2 3 4 5 6 7 8

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

⌚ PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



82900-
Ergo. spatula
Espátula ergonómica
Ergonomisk spartel

With 2 working sides.
Con dos lados funcionales.
Med 2 arbejdssider.



82900

Ergo. spatula / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS	
82900-	100 x 240	Polypropylene	(12)	100° 120° PHB	120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	1 2 3 4 5	11 12



81900-
Ergo. scraper
Espátula ergonómica
Ergonomisk skraber

With 3 working sides, every angle is covered in one spatula.
Con 3 lados funcionales, cada ángulo es cubierto por una espátula.
Med 3 arbejdssider er alle vinkler dækket af en skraber.



81900

Ergo. scraper / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS	
81900-	200 x 125	Polypropylene	(12)	100° 120° PHB	120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	1 2 3 4 5	11 12



15109

Spatulas / Espátulas ergonómicas / Spartler

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS	
82904-	75 x 250	Polypropylene	(12)	100° 120° PHB	120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	1 2 3 4 5	9 11 12
15109-	110 x 250	Polypropylene	(12)	100° 120° PHB	120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

100° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Wall hanging system

Get a firm grip on
utensil storage -
storage systems
designed to work


i



15164-
Hooks
Gancho
Kroge

Hooks pointed against the wall,
for safety reason.

Los ganchos apuntan contra la
pared, por razones de seguridad.
For sikkerhed peger kroge ind
mod væg.



Wall bracket with hooks Portautensilos de acero / Rustfri stålphæng med kroge

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK
15160	415	FBK logo, 4 x hook / 4 x gancho / 4 x kroge	Stainless steel 304 (1)
15161	415	Neutral, 4 x hook / 4 x gancho / 4 x kroge	Stainless steel 304 (1)
15164	580	FBK logo, 6 x hook / 6 x gancho / 6 x kroge	Stainless steel 304 (1)
15165	580	Neutral, 6 x hook / 6 x gancho / 6 x kroge	Stainless steel 304 (1)



Wall holder sets

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
15158-	300	2 small	(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15155-	500	2 small + 1 large	(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15157-	900	3 small + 2 large	(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.  Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



Single aluminium rails / Riel de aluminio / Aluminiumsskinne uden ophæng

ITEM NR.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
15156-	300		(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15154-	500		(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15153-	900		(10)	(100°) (120°)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemperatuur **Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisatietemp.**



Articles for wall holder sets

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	COLOURS
15150-	ø 22-32	Singel clip, small	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
15151-	ø 28-38	Single clip, large	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80000-	60 x 50	Wallhook	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80002-	110 x 75	Sign board	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
80005-		Replacement end cap	(12)	100° / 120°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

 **100°** Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Detectable range



METAL + X-RAY
DETECTABLE + DETECTABLE



A range of sweepers and hand brushes where both brush bloc and filaments are fully detectable.

Una gama de escobas y cepillos de mano donde tanto el bloque del cepillo como las cerdas son totalmente detectables.

Sortiment af fejekoste og håndbørster hvor både krop og filamenter er detekterbare.

A range of one-piece molded articles as: Spatulas, scrubber with rubber, bucket, hand-scoops, shovels and dustpan.

Una gama de artículos moldeados en una sola pieza, como espátulas, cepillos flexibles, cubetas, cucharones, palas y recogedores.

Sortiment af fuldstøbte produkter: Spartler, skabere med gummi, spande, håndskovle, skovle og fejebakker.

A range of sweepers and handbrushes which only the filaments are detectable, not the brush bloc.

Una gama de escobas y cepillos de mano en los que el bloque del cepillo no es detectable, pero sí las cerdas.

Sortiment af fejekoste og håndbørster hvor kun filamenter er detekterbare.

FBK has two detectable options

- A fully detectable range, where the complete item is detectable. This is for industries that want to ensure that production achieves a secure process at an extra high level.
- A range where only the filaments are detectable

Detectable products to prevent serious consequences

- Food safety requirements are more demanding than ever and certain standards, (e.g. BRC) require detectable products to be used in food and beverage production as mandatory. Poor product management and subsequent lax controls can have serious consequences. Financial losses and recalls due to foreign objects in finished product can create bad publicity and position your brand as unprofessional and unreliable.

Detectable product testing (see page 66)

- We have tested various block and rubber pieces from several detectable products in various sizes and brushware filaments. The various block and rubber pieces are from fully moulded handle, dough scraper and squeegees with detectable rubber.
- The detectability test is checked on the LOMA SYSTEMS detector model IQ3ST, with different settings - frequency, angle phase and threshold. Size of the inspection window 350 x 750mm repeats on all products.
- In all tests, detectable samples are placed inside different brand product packages to achieve the most realistic result.
- Detectable product manufacturing is a complicated process. The composition of the materials that make the product detectable can make filaments less flexible. Rubber and full moulded items can become fragile over time.

Please note: FBK is not responsible for any test or production/machine failures.

FBK tiene dos opciones detectables

- Una gama totalmente detectable, donde todo el artículo es detectable. Esta opción es para industrias que desean garantizar un alto nivel de seguridad en su producción
- Una gama donde sólo las cerdas son detectables

Los productos detectables pueden prevenir consecuencias catastróficas

- Los requerimientos de seguridad alimentaria son más estrictos que nunca, con mas estándares (ej. BRC) que requieren el uso de productos detectables en la producción de alimentos y bebidas como un requerimiento obligatorio. Un pobre manejo y posterior mal control puede tener enormes consecuencias. Pérdidas financieras debido a objetos extraños crearán mala publicidad y posicionará tu marca como poco profesional y no confiable.

Pruebas de productos detectables (ver página 66)

- Pruebas de detectabilidad de los cepillos FBK con filamentos 0.35mm/0,60 mm, raspadores y jaladores con goma detectable.
- Toda detectabilidad es revisada en el detector LOMA SYSTEMS, modelo IQ3ST, con diferentes ajustes. Frecuencia, ángulo, pase y umbral. El tamaño de la ventana de inspección es de 350 x 700 mm se repite en todos nuestros productos.
- Durante las pruebas, todos los contaminantes fueron puestos dentro del paquete junto con el producto, en varias posiciones.
- Por favor note que FBK sólo es responsable de sus propias pruebas.
- La manufactura de productos detectables es un proceso complicado. La composición de materiales que hacen al producto detectable puede hacer que los filamentos no sean tan flexibles. La goma y los artículos completamente amoldados pueden volverse frágiles con el tiempo.

Por favor considere: FBK no es responsable por ninguna prueba o producción/máquina fallida

FBK har to detekterbare sortimenter

- Et fuldt detekterbar sortiment, hvor hele produktet kan detekteres. Dette er for industrier, der ønsker et sikre, at produktionen opnår en sikker proces på ekstra et højt niveau.
- Et detekterbar sortiment, hvor kun filamenterne er detekterbare.

Detekterbare produkter kan forhindre alvorlige konsekvenser

- Kravene til fødevaresikkerhed er mere krævende end nogensinde, og visse standarder (e.g. BRC) kræver obligatorisk detekterbare produkter i fødevare- og bryggeri industrien. Dårlig produktstyring og efterfølgende kvalitets kontrol kan få alvorlige konsekvenser. Tilbagekaldelser af produkter på grund af fundne uidentificerede genstande kan have store finansielle omkostninger og samtidig positionere et firma/brand som uprofessionelt og upålideligt.

Test af detekterbare produkter (se side 66)

- Vi har testet forskellige blok- og gummistykker fra flere detekterbare produkter i forskellige størrelser samt børste filamenter. De forskellige blok- og gummistykker er fra fuldstøbt skaft, dejskraber og skrabere med detekterbar gummi.
- Detekterings tests er lavet på LOMA SYSTEMS-detektormodellen IQ3ST med forskellige indstillinger - frekvens, vinkelfase og afgrænsning. Størrelsen af inspektionsvinduet 350x750mm og gentages på alle produkter.
- I alle tests placeres detekterbar prøver indeni forskellige mærkevare pakker for at opnå det mest realistiske resultat.
- Detekterbar produktfremstilling er en kompliceret proces. Sammensætningen af de materialer, der gør produktet detekterbar, gør filamenter mindre fleksible. Gummi og fuldstøbte emner kan blive skræbelige over tid.

Bemærk: FBK er ikke ansvarlig for test- eller produktions-/maskinfejl.

Detectable tests

	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
Frequency	231kHz	231kHz	348kHz	348kHz	348kHz	348kHz
Size of the inspection window	75 x 350 mm					
Angle phase	32,7	54,2	19,7	-85,8	-85,1	-66,4
Threshold	3275	3900	3460	500	320	900

Detectable filament sample size measured in mm.

Filament dimension Ø 0,35 mm	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
	No	No	No	Yes	Yes	No
	Yes/No	No	No	Yes	Yes	Yes/No
	Yes	Yes/No	Yes/No	Yes	Yes	Yes
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Filament dimension Ø 0,60 mm	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
	Yes/No	No	No	Yes	Yes	Yes/No
	Yes	Yes/No	Yes/No	Yes	Yes	Yes
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Detectable block sample size measured in mm.

Block dimension	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
5 x 5 x 2 mm 	Yes/No	No	Yes/No	Yes	Yes	Yes
10 x 10 x 2 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes/No
10 x 20 x 2 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Detectable rubber sample size measured in mm.

Rubber dimension	Program Chicken filet	Program Sausages	Program Creamcheese	Program Marshmallow	Program Pastanoodles	Program Frozen strawberries
3 x 3 x 3 mm 	No	No	No	Yes/No	Yes	No
6 x 4 x 3 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
10 x 7 x 3 mm 	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Fully detectable products



Tank brush / Cepillo de tanque / Tankbørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77134-	210 x 140	Polyester PBT 0.35	(6)	(80°) (120°)	(40)	(2) (3)

(Medium / Medio / Medium) (Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.)
(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)



Upright sweeper / Escoba recta / Fejekost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77147-	280 x 48	Polyester PBT 0.35	(6)	(80°) (120°)	(70)	(2) (3)

(Medium / Medio / Medium) (Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.)
(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)



Sweeper / Escoba / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77163-	400 x 50	Polyester PBT 0.35	(6)	(80°) (120°)	(55)	(2) (3)

(Medium / Medio / Medium) (Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.)
(120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)

Fully detectable products



Bannister brush
Cepillo panadero / Håndkoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
76252-	340 x 35	Polyester PBT 0.35	(10)	80° 120°	55	卷 吸 喷	1 2 3 4 5
76255-	340 x 35	Polyester PBT 0.60	(10)	80° 120°	55	卷 吸 喷	1 2 3 4 5

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemperatur

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Tube brushes / Escobillones / Rensere, alm

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
76752-	Ø20 x 150 x 500	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	卷 吸 喷		2
76754-	Ø30 x 150 x 500	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	卷 吸 喷		2
76756-	Ø40 x 150 x 500	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	卷 吸 喷		2
76759-	Ø60 x 150 x 500	Polyester PBT 0.60	(12)	80° 120°	卷 吸 喷		2

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemperatur

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



76546

Churn brush Cepillo de mano, ancho / Spandebørste, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
76546-	275 x 70	Polyester PBT 0.35	(6)	80° 120°	55	2 3 4 5
76548-	275 x 70	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	55	2 3 4 5

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



76126

Flour brush / Cepillo para harina / Melbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
76126-	300 x 20	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	70	2 3

Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



76155

Cutter brush / Cepillo angosto para maquinaria / Knivbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
76155-	510 x Ø100	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	55	2 3

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Fully detectable products



Buckets
Cubeta / Spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70102-	9 liter	Polypropylene	(4)	80° 120°	☒	
70101-	15 liter	Polypropylene	(4)	80° 120°	☒	


Lid for buckets / Tapa para cubeta / Låg til spand

ITEM nr.	SIZE (L)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70112-	9 liter	Polypropylene	(4)	80° 120°	☒	
70111-	15 liter	Polypropylene	(4)	80° 120°	☒	

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



One-piece paddle
Pala de una pieza / Fuldstøbt omrører

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
75110-	1135 x Ø 167	Polypropylene	(6)	80° 120°	☒	
75111-	1135 x Ø 167	Polypropylene	(6)	80° 120°	☒	

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



78243

Hand squeegee / Jalador de mano / Håndskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
78243-	300	Polypropylene, TPE rubber	(6)	80° 120°		2

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



77600

Squeegees / Jalador / Skraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77400-	400	Polypropylene, TPE rubber	(6)	80° 120°		2
77600-	600	Polypropylene, TPE rubber	(6)	80° 120°		2

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



77904

Ergonomic one piece handle Mango ergonómico de una pieza / Fuldstøbt ergonomisk skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
77904-	1500 x 32	Polypropylene	(6)	80° 120°		2

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Fully detectable products



Large hand scoop / Pala de mano / Stor håndskovl

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70305-	270 x 320 x 540	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3 4 5

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Ergonomic one-piece shovels

Palas ergonómicas de una pieza, mango largo / Ergonomisk skovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
74103-	270 x 340 x 1120	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3
74104-	330 x 380 x 1120	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3
75103-	270 x 340 x 1330	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3
75104-	330 x 380 x 1330	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E)	2 3

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Hand scoops / Cucharones / Håndskovle

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
75105-	110 x 150 x 265	500 g	(10)	80° 120°	(E) (S)	1 2 3 4 5
75106-	135 x 185 x 310	750 g	(10)	80° 120°	(E) (S)	1 2 3 4 5
75107-	160 x 230 x 360	1000 g	(10)	80° 120°	(E) (S)	1 2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.



Dustpan / Recogedor de mano / Fejeblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70301-	300 x 310	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E) (S)	2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Dustpan fits to bannister brush, metal Recogedor que encaja con el cepillo panadero, metal / Fejeblad, passer til støvkost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
70302-	300 x 310	Polypropylene	(6)	80° 120°	(E) (S)	1

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Fully detectable products



Stainless steel spatulas with PP handle

Espátulas de acero inoxidable con mango PP / Rustfri spartler med PP håndtag

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
78042-	40 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	80° 120°	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
78082-	80 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	80° 120°	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
78102-	120 x 220	Stiff, 1 mm, stainless steel 304	(12)	80° 120°	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Dough scraper / Espátula flexible / Dejskraber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
71911-	146 x 98 x 1.65	Polypropylene	(20)	80° 120°	1 2 3 4 5	2 3 4 5
71916-	160 x 125 x 1.65	Polypropylene	(20)	80° 120°	1 2 3 4 5	2 3 4 5
71910-	146 x 98 x 1.65	With hole, Polypropylene	(20)	80° 120°	1 2 3 4 5	2 3 4 5
71915-	160 x 125 x 1.65	With hole, Polypropylene	(20)	80° 120°	1 2 3 4 5	2 3 4 5

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



74290

Paddle scraper blade / Pala para ajustar a mango / Paddelskraberblad

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
74290-	112 x 235	Polyethylene PE	(12)	80° 120° PHB	Flexible Operating temp. Sterilisation temp. PHB approved	2

(Flexible / Flexible / Fleksibel) (Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.) (Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.) (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)



72904

Spatulas / Espátulas / Spartler

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
72904-	75 x 250	Polypropylene	(12)	80° 120° PHB	Operating temp. Sterilisation temp. PHB approved	2 3 4 5
75109-	110 x 250	Polypropylene	(12)	80° 120° PHB	Sterilisation temp. PHB approved	1 2 3 4 5

(Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.) (Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.) (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)



71900



72900

Ergo. scraper / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
71900-	200 x 125	Polypropylene	(12)	80° 120° PHB	Operating temp. Sterilisation temp. PHB approved	2 3 4 5

(Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.) (Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.) (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)

Ergo. spatula / Espátula ergonómica / Ergonomisk spartel

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
72900-	100 x 240	Polypropylene	(12)	80° 120° PHB	Operating temp. Sterilisation temp. PHB approved	2 3 4 5

(Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.) (Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.) (PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt)

Detectable products

A range where only
the filaments are
detectable



Hand scrub brush / Cepillos de mano / Skurebørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
75063-	210 x 70	Polyester PBT 0.60	(12)	80° 120°	40	2

Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



70233

Long wide utility Brush

Cepillo multiusos ancho con mango largo / Bred spandebørste m/langt skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↑	FEATURES	COLOURS
70232-	410 x 55	Polyester PBT 0.35	(10)	80° 120°	55		2
70233-	410 x 55	Polyester PBT 0.60	(10)	80° 120°	55		2

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



70255

Bannister brush

Cepillo panadero / Håndkost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↑	FEATURES	COLOURS
70252-	340 x 35	Polyester PBT 0.35	(10)	80° 120°	55		2
70255-	340 x 35	Polyester PBT 0.60	(10)	80° 120°	55		2

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



70548

Churn brush

Cepillos de mano con mango / Spandebørste, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	↑	FEATURES	COLOURS
70546-	275 x 70	Polyester PBT 0.35	(6)	80° 120°	55		2
70548-	275 x 70	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	55		2

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
 Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Detectable products



Flour brush / Cepillo para harina / Melbørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
72164-	300 x 20	Polyester PBT 0.35	(12)	80° 120°	70 70 PHB Sterilisation temp. Operating temp.	2
72166-	300 x 20	Polyester PBT 0.60	(12)	80° 120°	70 70 PHB Sterilisation temp. Operating temp.	2

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



73157

Upright socket sweeper / Escoba recta / Fejekost

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
73147-	280 x 48	Polyester PBT 0.35	(6)	80° 120°	70 PHB godkendt	2
73157-	280 x 48	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	70 PHB godkendt	2

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



71166

Sweeper / Escoba / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
71163-	400 x 50	Polyester PBT 0.35	(6)	80° 120°	55 PHB godkendt	2
71166-	400 x 50	Polyester PBT 0.60	(6)	80° 120°	55 PHB godkendt	2

Medium / Medio / Medium
 Stiff / Duro / Stiv
 Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
120° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
 PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

There is no guarantee

of zero risk with any detectable products
– unfortunately!

Manufacturing detectable product requires extreme care in process

Moulded detectable articles contain precise proportions of metallic trace material throughout. The aim is to achieve a uniform distribution to form a homogenous distribution of particle size and presence throughout the entire polymer mix prior to moulding.

When any fragment broken from a detectable article passes through metal detection equipment there will always be the possibility that the metal content in this piece is smaller than the machinery is adjusted to detect, or its orientation is such that it appears to be even smaller. In these circumstances there is a risk that these small particle sizes will pass through undetected.

Regular calibration of metal detecting equipment is highly important

Even where detectors are installed with high specifications and assumed capable of fail-safe detection it cannot be taken as a guarantee when considering the variables encountered !

For example:

- Type of food or other product
- Orientation and speed of presentation
- Settings selected following replicated testing
- Packaging and pack size
- Serviceability and sensitivity of equipment



We recommend that regular testing is undertaken using samples and conditions that simulate those used in typical metal detection throughput. It is helpful to keep records derived from all detection events recording settings at the time of detection, material detected (ferrous, non-ferrous or stainless steel), actual particle size of piece detected and whether medium was wet or dry.

It is important not to assume that because a detector was able to detect a ferrous object on its own, that the same size of material encased in polymer would be identified at the same settings. Likewise because the equipment reacts to a particular 'foreign' object, that any smaller sized particle of the same material would also trigger the same response.

Please note it is the responsibility of the operator to check all response settings as FBK cannot be held responsible for machine or operator errors.



No hay garantía

de cero riesgo con cualquier producto detectable - ¡desafortunadamente!

La fabricación de productos detectables requiere un cuidado extremo en el proceso

Los artículos detectables moldeados contienen proporciones precisas de material metálico en toda su extensión. El objetivo es conseguir una distribución uniforme para formar una distribución homogénea del tamaño y la presencia de las partículas en toda la mezcla de polímeros antes del moldeo.

Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detección de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido metálico en esta pieza sea más pequeño de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún más pequeño. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estas partículas de pequeño tamaño pasen sin ser detectadas.

La calibración periódica de los equipos de detección de metales es muy importante

Incluso cuando los detectores se instalan con altas especificaciones y se supone que son capaces de una detección a prueba de fallos, esto no puede tomarse como una garantía si se tienen en cuenta distintas variables.

Por ejemplo:

- Tipo de alimento u otro producto
- Orientación y velocidad de presentación
- Ajustes seleccionados tras la realización de pruebas
- Embalaje y tamaño del envase
- Capacidad de servicio y sensibilidad del equipo

Recomendamos que se realicen pruebas periódicas, utilizando muestras y condiciones que simulan las que se utilizan en el rendimiento típico de la detección de metales. Es útil mantener registros derivados de todos los eventos de detección que registren los ajustes en el momento de la detección, el material detectado (ferroso, no ferroso o acero inoxidable), el tamaño real de las partículas de la pieza detectada y si el medio estaba húmedo o seco.

Es importante no suponer que porque un detector haya sido capaz de detectar un objeto ferroso por sí mismo, el mismo tamaño de material envuelto en polímero se identificaría con los mismos ajustes. Del mismo modo, porque el equipo reacciona a un objeto "extraño" concreto, que cualquier partícula de menor tamaño del mismo material también provocaría la misma respuesta.

Tenga en cuenta que es responsabilidad del operador comprobar todos los ajustes de respuesta, ya que FBK no se hace responsable de los errores de la máquina o del operador.

Der er ingen garanti

for nul risiko med nogen detekterbare produkter - desværre!

Fremstilling af påviselige produkter kræver ekstrem omhu i processen

Støbte påviselige genstande indeholder præcise proportioner af metallisk spormateriale overalt. Målet er at opnå en ensartet fordeling for at danne en homogen fordeling af partikelstørrelse og tilstedevarelse i hele polymerblandingen inden støbning.

Når et fragment, der er brudt fra en påviselig artikel, passerer gennem metaldetekteringsudstyr, vil der altid være mulighed for, at metalindholdet i dette stykke er mindre, end maskinen er justeret til at registrere, eller dens retning er sådan, at den ser ud til at være endnu mindre. Under disse omstændigheder er der risiko for, at disse små partikelstørrelser vil passere gennem uden registrering.

Regelmæssig kalibrering af metaldetekteringsudstyr er meget vigtig

Selv hvor detektorer er installeret med høje specifikationer og antages i stand til fejlsikker detektion, kan det ikke tages som en garanti, når man overvejer de variabler, der opstår!

F.eks.:

- Type fødevarer eller andre produkter
- Præsentationsretning og -hastighed
- Indstillinger valgt efter gentagne test
- Emballage og pakkestørrelse
- Udstyrs brugbarhed og følsomhed

Vi anbefaler, at der udføres regelmæssige test ved hjælp af prøver og forhold, der simulerer dem, der anvendes i typisk metaldetekteringsoverførsels-hastighed. Det er nyttigt at føre optegnelser, der stammer fra alle registreringshændelser, registrering-sindstillinger på detektionstidspunktet, materiale, der opdages (jernholdigt, ikke-jernholdigt eller rustfrit stål), den faktiske partikelstørrelse af detekteret stykke, og om objektet var vådt eller tørt.

Det er vigtigt ikke at antage, at fordi en detektor var i stand til at opdage et jernholdigt objekt alene, ville den samme størrelse materiale indkapslet i polymer blive identificeret ved de samme indstillinger. Ligeledes fordi udstyret reagerer på et bestemt "fremmed" objekt, at enhver mindre partikel af samme materiale også ville udløse den samme reaktion.


Bemærk, at det er operatørens ansvar at kontrollere alle svarindstillinger, da FBK ikke kan holdes ansvarlig for maskin- eller operatørfejl.

Resin-Set range




An extra security when it comes to food safety

Each filament bundle is assembled and inserted mechanically into the brush block, along with a retaining stainless steel cramp and the pressed with considerable force firmly into place. Resin is then injected onto the surface and around the filaments to form a seal.



What is Resin-Set?

The Resin-Set articles are made by a two-component molding system, manufactured by FBK Denmark. We recommend usage temperatures from -10 C to 120 C, and autoclavable at temperatures up to 134 C°.



Gama de resina

La gama de resina es una selección de artículos con cerdas colocadas en una base de resina flexible, hecho con una técnica única en la elaboración de los cuerpos de los cepillos. Las cerdas son aseguradas tanto con grapas de acero inoxidable como con resina, lo que rodea cada bloque de cerdas para un mejor sellado.

Resin-Set

Resin-Set er et sortiment af børster, hvor filamenteerne bliver limet fast til børstekroppen med en unik teknik i speciel fremstillet emner. Filamenteerne er sikret med både rustri stål krampe + lim som flyder omkring og ned i hver borehul, hvilket sikrer enkelte filamenter ikke kan trækkes løs, samt minimere risikoen for bakterier i borehullerne.



Bannister brushes / Cepillos Panaderos / Håndkoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
90252-	340 x 35	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50 50 50 50	1 2 3 4 5 7 8 11 12
90255-	340 x 35	Polyester PBT 0.50	(10)	80° 134°	50 50 50 50	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv 80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Churn brushes

Cepillos de mano con mango / Spandebørster, alm.

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
90546-	275 x 70	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40 40 40 40	1 2 3 4 5 7 8 11 12
90548-	275 x 70	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	40 40 40 40	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv 80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Long wide utility brushes

Cepillos multiusos anchos con mango largo / Bred spandebørster m/langt skaft

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
90232-	410 x 55	Polyester PBT 0.30	(10)	80° 134°	50 50 50 50	1 2 3 4 5 7 8
90233-	410 x 55	Polyester PBT 0.50	(10)	80° 134°	50 50 50 50	1 2 3 4 5 7 8

Medium / Medio / Medium Stiff / Duro / Stiv 80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. PHB PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Sweepers, hand scrub and washing brushes



i



93135-

Washing brush

Cepillos para lavar
Vaskebørste

Flexible washing brush, which allows for efficient cleaning of floors, walls and tanks, e.g. Cepillo para lavar, con resina, por su ángulo en el corte de cerdas permite una limpieza eficiente de pisos, paredes y tanques. Fleksibel vaskebørste som giver mulighed for effektivt rengøring i f.eks. tanke, på vægge og gulv.



Washing brushes / Cepillos para lavar / Vaskebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
93135-	225 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55 C D	1 2 3 4 5 7 8
93155-	225 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55 C D	1 2 3 4 5 7 8

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

80° Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

134° Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



91136

Sweeper / Escoba / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
91136-	400 x 50	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 7 8 11 12
91156-	400 x 50	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



93157

Upright sweepers / Escobas rectas (clásicas) / Fejekoste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
93147-	280 x 48	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	65	1 2 3 4 5 7 8
93157-	280 x 48	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	65	1 2 3 4 5 7 8

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



95063

Hand scrub brush / Cepillos de mano / Skurebørste

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
95063-	210 x 70	Polyester PBT 0.50	(12)	80° 134°	35	1 2 3 4 5 7 8 11 12

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Water gun and coupler



What is Waterfeed?

Waterfed hygiene brushes are designed for professional use where additional an integrated flow of clean water is clearly advantageous, or even necessary, for best results. The range of waterfed articles are often used by professionals for avoiding potential abrasions to fine surfaces, and providing a superior finish.

Waterfeed

A special designed range of articles, where water comes out from each filament bundle. This provides a constant flow of water to the working area/spot. Our range of waterfeed articles are: deck scrubs, handles, churn brushes, waterguns with couplers/hose and washing brushes.

Con paso de agua

Los cepillos higiénicos con paso de agua están especialmente diseñados para el uso profesional, donde la limpieza a través del agua es una clara ventaja o una necesidad para mejores resultados. La gama de los artículos con paso de agua son frecuentemente usados por profesionales para evitar posibles abrasiones a superficies frágiles.



Vandgennemløb

Hygiene børster med vandgennemløb er specielt designet til professionelt brug, hvor vandtilførsel er en klar fordel eller en nødvendighed for det bedste resultat. Vandgennemløbssortimentet bruges ofte til afvaskning eller til rengøring på fine og følsome overflader, og giver et overlegen resultat.



0411-
Heavy duty model, brass
Modelo para trabajos pesados,
cobre
Industrivandpistol, messing

With brass-body. For 24 bar and 95 C°.
Con cuerpo de cobre. Soporta hasta 24 bar y 95°C.
Messing-krop. Tåler 24 bar og 95 C°.



0410-
Light weight model, nylon
Modelo ligero, nylon
Letvægts model, nylon

Nylon-body. For 12 bar and 50 C°.
Cuerpo de nylon. Soporta hasta 12 bar y 50°C.
Nylon-krop. Tåler 12 bar og 50 C°.

0411**0410****0412****0413****0415****0416**

Waterguns / Pistolas de agua / Spulepistoler

ITEM nr.	DETAILS	PACK	FEATURES	COLOURS
0411-	Brass / Cobre / Messing	(1)	24 bar, 95°	1 2 3 4 5 6
0410-	Nylon / Nylon / Nylon	(1)	12 bar, 50°	2
0412-	Brass / Cobre / Messing	(1)	25 bar, 95°	2
0413-	Brass / Cobre / Messing	(1)	30 bar, 95°	2
0415-	Brass / Cobre / Messing	(1)	16 bar, 80°	2
0416-	Stainless / Inoxidable / Rustfri	(1)	16 bar, 80°	2






Couplers for waterguns

Coples para pistolas de agua / Nipler til industrvandpistoler

ITEM nr.	DETAILS	PACK
5370	½"-¾" hose coupling	(1)
5372	½" coupling	(1)
5373	¾" coupling	(1)




Flow chart and water flow for Waterguns, heavy duty model:



Suggested ancillary equipment:

½" couplers and hose / Coples ½" y manguera / ½" nipler og slange



Condensations
squeegee
See page 30 and 31



045050

**Hose, PVC / Manguera, PVC / Slange, PVC**

ITEM nr.	DETAILS	PACK	C°	FEATURES
045050	½", 50 m	(1)	(60)	13 bar

Couplers / Coples / Koblinger

ITEM nr.	SIZE ("")	DETAILS	PACK
5350	½"	Hose coupling / Cople para manguera / Slangekobling	(10)
5353	½"	Hose coupler with waterstop / Cople para manguera con válvula de retención / Kobling med vandstop	(5)
5355	½"	Hose coupler with swivel + waterstop / Cople giratorio para manguera con válvula de retención / Kobling med vandstop og vinkel	(5)
5365	½"	Connector / Conector / Connecteur	(10)
5351	¾"	Hose coupler / Conector rápido / Slangekobling	(10)
5361	½"-¾"-M22x1	Tap coupling / Cople para grifo / Kobling til vandhane	(10)

Waterfed churn brushes, deck scrubs and handles



Churn brushes with rubber handgrip/edge

Cepillos con borde de goma y paso de agua / Spandebørster m/gummikant

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
52104-	300 x 75	Polyester PBT 0.30, 1/2" coupling	(6)	80° 134°	35	80° 134° Waterfeed Flagged material	1 2 3
52144-	300 x 75	Polyester PBT 0.30, 1/2" coupling	(6)	80° 134°	35	80° 134° Waterfeed Flagged material	1 2 3
52154-	300 x 75	Polyester PBT 0.50, 1/2" coupling	(6)	80° 134°	35	80° 134° Waterfeed Flagged material	1 2 3 4 5
51104-	300 x 75	Polyester PBT 0.30, Euro coupling	(6)	80° 134°	45	80° 134° Waterfeed Flagged material	2
51154-	300 x 75	Polyester PBT 0.50, Euro coupling	(6)	80° 134°	35	80° 134° Waterfeed Flagged material	2

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Stiff / Duro / Stiv

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



Deck scrubs / Cepillos para tallar / Gulvskrubber

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
24153-	300 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	25 25/40 G E	1 2 3 4 5
29154-	285 x 120	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	25/40 G E	1 2 3

(8) Stiff / Duro / Stiv (8) Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb (8) Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
(134°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. (8) PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt



29824



29825



Ergonomic handles Mangos ergonómicos con paso de agua / Skafter, ergonomisk

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29824-	1500 x 32	½" coupling	(6)	120°	(8) G	1 2 3 4 5
29825-	1750 x 32	½" coupling	(6)	120°	(8) G	1 2 3 4 5

(8) Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb (120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
(8) PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

29826



29828



Ergonomic telescopic handles Mangos telescópicos, con paso de agua / Teleskopskafter, ergonomisk

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
29828-	1720-2820 x 32	½" coupling	(6)	120°	(8) G	1 2 3 4 5
29826-	1280-2000 x 32	½" coupling	(6)	120°	(8) G	1 2 3 4 5

(8) Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb (120°) Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.
(8) PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Washing brushes



i



24104-
Washing brush
Cepillo para lavar
Vaskebørste

Unique design ensures cleansing filaments as they wash, and with a protecting rubber edge. Diseño único que asegura la limpieza de los filamentos mientras lavan, con un borde protector de goma.

Unikt design sikrer selvrensende filamenter, når de er i brug og med en beskyttende gummioverflade på børste blokken.



Washing brushes with rubber edge

Cepillos para lavar con borde de goma / Vaskebørster med gummikant

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	‡	FEATURES	COLOURS
22104-	200 x 80	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb	2
24104-	265 x 90	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.	2 3 4 5
24144-	265 x 90	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter	2 3 4 5

Soft / Suave / Blød

Medium / Medio / Medium

Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb

Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.

Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

i



29105-
Extended side filaments
Cerdas laterales extendidas
Længere side filamenter

For easier cleaning of corners.
Para una limpieza de las esquinas más fácil.
Nemmere rengøring af hjørner.



Washing brushes / Cepillos para lavar / Vaskebørster

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
24106-	300 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3
29105-	290 x 130	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40	1 2 3

Soft / Suave / Blød Waterfeed / Paso de agua / Vandgennemløb Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter
Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp. Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp.

22105



20105

Washing brushes without waterfeed

Cepillos para lavar SIN paso de agua / Vaskebørster uden vandgennemløb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
22105-	225 x 60	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	55	1 2 3 4 5
22155-	225 x 60	Polyester PBT 0.50	(6)	80° 134°	55	1 2 3

Soft / Suave / Blød Medium / Medio / Medium Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter
PHB approved / PHB aprobado / PHB godkendt

Washing brush w/side filaments, without waterfeed

Cepillos para lavar con cerdas laterales, SIN paso de agua
Vaskebørster med sidebørster uden vandgennemløb

ITEM nr.	SIZE (mm)	DETAILS	PACK	C°	FEATURES	COLOURS
20105-	290 x 130	Polyester PBT 0.30	(6)	80° 134°	40	1 2 3

Soft / Suave / Blød Operating temp. / Temperatura de operación / Brugstemp.
Sterilisation temp. / Temperatura de esterilización / Sterilisationstemp. Flagged material / Material despuntado / Spaltet filamenter

Why choose FBK?

FBK aims to develop articles that are not only fit for purpose, but also ergonomic and user-friendly.

Our design team will always consider quality, design, and productivity as well as how best results are achieved in relation to consumer expectations.

In consideration for the requirements of the industry, articles are available with temperature tolerance from -20°C/-4°F to +134°C/273°F.

Focus on the food and beverage industry

Professional dealers

Huge know-how in cleaning tools for food and beverage industry

Certified food contact approved

Choose from more than +3000 different products

The products are designed to work together and make sense

Innovative with focus on the user's well-being

¿Por qué escoger FBK?

FBK busca desarrollar artículos que no sólo cumplan con su propósito, pero que también sean ergonómicos y amigables con el usuario. Nuestro equipo de diseño siempre considerará lo que obtenga mejores resultados y sea menos cansado. En consideración con los requerimientos de la industria, nuestros artículos están disponibles con tolerancia de temperatura de -30°C/-22°F a +134°C/273°F.

- Producidos y desarrollados en Dinamarca, con 130 años de experiencia
- Un extenso programa de código de color
- Los productos están diseñados para trabajar conjuntamente y ser intuitivos
- Innovadores con un enfoque en el bienestar del usuario.
- Escoger entre más de 3000 productos diferentes
- Aprobado y certificado para el contacto con los alimentos
- Immenso conocimiento en las herramientas de limpieza para la industria alimentaria y de bebidas
- Distribuidores profesionales
- Enfoque en la industria de los alimentos y bebidas
- Red de distribuidores en +80 países
- Cumple con las disposiciones de BRC Global, IFS y FDA-UE

Hvorfor vælge FBK?

FBK har til formål at udvikle artikler, der ikke kun er egnede til formålet, men også ergonomiske og brugervenlige. Vores designteam vil altid overveje kvalitet, design og produktivitet samt hvordan de bedste resultater opnås i forhold til forbrugernes forventninger. Under hensyntagen til industriens krav fås artikler med temperaturtolerance fra -20°C/-4°F til +134°C/273°F.

- Produceret og udviklet i Danmark og har 130 års erfaring
- Stort farvekodningsprogram
- Produkterne er designet til at arbejde sammen og give mening
- Innovativ med fokus på brugerens velbefindende
- Vælg mellem mere end +3000 forskellige produkter
- Certificeret fødevarekontakt godkendt
- Kæmpe knowhow inden for rengøringsværktøjer til fødevare- og bryggeriindustrien
- Professionelle forhandlere
- Primær fokus på fødevare- og bryggeriindustrien
- Distributørnetværk i +80 lande
- Opfylder BRC Global - IFS standarder og FDA - EU deklarationer

General information / Información general / Generel information

Chemical	Concen- tration %	Polyester PBT	Poly- propylene
Acetic acid	100	*	***
Acetone	100	***	***
Ammonia Liquid		**	***
Aniline	100	***	**
Benzene	100	***	*
Bleaching Solutions Dilute		***	***
Caustic Potash	10	***	***
Caustic Potash	50	**	***
Chlorine Water Saturated		*	*
Chloroform	100	***	**
Chromic Acid	10	***	***
Citric Acid	10	***	***
Detergent-soaps		***	***
Ethanol	96	***	***
Ethyl acetate	100	***	***
Formic Acid	100	***	**
Glycerine		***	***
Hydrochloric acid	30	**	***
Lactic Acid	20	***	***
Methyl Alcohol	100	***	***
Mineral oil		***	***
Nitric Acid	10	***	***
Nitric Acid	50	***	*
Oleic acid	100	***	***
Oxalic Acid	10	***	**
Petrol		***	**
Phosphoric Acid	85	***	***
Sodium Chloride (salt)		***	***
Sodium Hydroxide	10	*	***
Sodium Hydroxide	50	*	***
Sodium Hypochlorite	10	***	***
Stearic Acid	100	***	***
Sulphuric Acid	10	***	***
Sulphuric Acid	96	*	*
Tetrachloroethylene		**	*
Toluene	100	**	*
Trichloroethylene		**	**
Turpentine	100	***	*
Vegetable Oil		***	***

Filament data sheet

	Bend recovery	Bending stiffness	Wear resistance	Resistance to Folding	Alkaline solutions	Acid solutions	
PEEK	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Polyetheretherketone
PBT	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Polybutylenterephthalate
PBT MD	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Polybutylenterephthalate
Mypren® PP	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Polypropylene

Generally:

PBT – pH 1-7 resistant to acids
 PP – pH 1-14 resistant to both acids and alkalines
 Depending on concentration and time in contact.

General:

PBT – pH 1-7 resistente a los ácidos
 PP – pH 1-14 resistente tanto a ácidos como bases
 Dependiendo de la concentración y al tiempo de contacto.

Generelt:

PBT – pH 1-7 resistent over for syrer
 PP – pH 1-14 resistent over for både syre og baser
 Afhængig af koncentration og tiden med kontakt.

*** = Excellent; no deterioration or long-term adverse effects.

** = Caution; variations in concentration, temperature and exposure could be detrimental.

* = Unsatisfactory; contact will result in permanent deterioration.

Notes: The Information provided assumes temperatures not exceeding 20° Celsius Concentration % relates to % chemical substance in total mix with water. Information is based on data provided by suppliers of our raw materials, who state: "we believe it to be true and accurate, but no warranties are expressed or implied regarding its accuracy or the performance of any product. Testing is recommended for critical applications".

*** = Excelente; no deteriorio ni efectos adversos a largo plazo.

** = Precaución; variaciones en concentración, temperatura y exposición podrían ser perjudiciales.

* = Insatisfactorio; el contacto podría resultar en deterioro permanente

Notas: La información suministrada asume temperaturas que no excedan los 20 grados Celsius. La concentración en porcentaje se refiere al % de la sustancia química mezclada en total con agua. La información es basada en los datos proporcionados por los proveedores de nuestras materias primas, quienes manifiestan: "creemos que es verdad y preciso, pero no hay garantías expresadas o implícitas en cuanto a la precisión o funcionamiento de cualquier producto". Se recomienda hacer pruebas para aplicaciones críticas.

*** = Fremragende; ingen forringelse eller længerevarende bivirkninger

** = Forsiktig; variationer i koncentrationen, temperatur og udsmættelse kan være skadelig.

* = Utilfredsstillende; kontakt vil resultere i permanent forringelse

Note: Oplysningerne forudsætter at temperaturer ikke overstiger 20°C. Koncentration i % er baseret på % kemisk substans blandet med vand. Oplysningerne er baseret på data fra råvare leverandøren, der angiver: "Vi mener at oplyste informationer er sande og korrekte, men vi kan ikke stille garantier, hvilket er et udtrykt for informationens nøjagtighed ved brugen af det enkelte produkt". Det anbefales at teste produktet ved kritiske anvendelse.



+45 6614 3661 / ks@fbk.dk

www.fbk.dk

Fyens Børste- & Kostefabrik ApS
Teknikvej 53, DK-5260 Odense S, Denmark

